

**СНАМПИОН®**  
*Power & force*

**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  
К КУЛЬТИВАТОРАМ**

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ  
ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО  
ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТРУКЦИЮ  
ОТДЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВ,  
НЕ УХУДШАЮЩИХ КАЧЕСТВО ИЗДЕЛИЯ,  
БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ.  
ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ ИНСТРУКЦИИ СОХРАНИТЕ ЕЕ  
В ДОСТУПНОМ НАДЕЖНОМ МЕСТЕ.



**ОКУЧНИК**

АРТИКУЛ ДЛЯ ЗАКАЗА: **С3010**

[www.championtool.ru](http://www.championtool.ru)

Устанавливается на культиваторы: **СНАМПИОН-GC243**

## НАЗНАЧЕНИЕ

Окучник предназначен для нарезания грядок под посадку растений, либо для окучивания уже нарезанных грядок. Перед нарезанием грядок необходимо произвести рыхление почвы.

## УСТАНОВКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Окучник на культиватор устанавливается вместо сошника. Оптимальная глубина обработки регулируется с использованием дополнительных отверстий в стойке окучника.

Для работы с окучником установите на культиватор металлические колеса с шипами (грунтозацепы, приобретаются отдельно) для того, чтобы обеспечить надежное сцепление привода культиватора с грунтом.

## ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом работы внимательно ознакомьтесь с данным руководством. Проверьте исправность окучника. Удалите с обрабатываемой территории посторонние предметы.

Особую осторожность соблюдайте при развороте культиватора. Сохраняйте безопасное расстояние до окучника во избежание получения травм об выступающие острые углы и кромки.


















## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Все работы по обслуживанию окучника выполняйте в защитных перчатках. После окончания работы произведите очистку окучника от остатков земли. Участки окучника, не имеющие лакокрасочного покрытия, обработайте универсальной смазкой Champion EP-0 (артикул для заказа 952814/952815), либо «Литол-24». Хранить окучник рекомендуется в закрытом сухом помещении.

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СРОК СЛУЖБЫ ИНСТРУМЕНТА

Гарантийный срок эксплуатации инструмента составляет 12 месяцев со дня продажи в розничной сети при соблюдении правил эксплуатации и хранения. Срок службы инструмента составляет 5 лет.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ К КУЛЬТИВАТОРАМ

							
С3000	Картофеле-копалка прямая	С3005	Плуг прямой	С3009	Окучник к ТС-210	С3010	Окучник к GC-243
							
С3004	Окучник прямой створчатый	С3023	Рукоятка транспортировочная для культиваторов ВС6611/6712/6612Н/7712	С3030	Тележка прицепная для культиватора		
							
С3006	Сцеп задний для культиватора	С3016	Фреза левая/правая (основа) BC4401	С3008	Полыньники-рыхлители (305/130/30) (2 шт.)	С3018	Фреза левая BC5602
С3022	Сцеп задний для культиватора 5602					С3019	Фреза BC5602 правая
С3028	Сцеп задний для культиватора BC8713						
С3100	Фреза "В" GC-243	С3001	Грунтозацепы широкие для культиватора (290/170/30/3) (2 шт.)	С3014	Фреза BC6611/6712/6612Н/8713 левая внутренняя	С3022	Фреза BC7712/7612Н левая внутренняя
С3101	Фреза "D" GC-243	С3002	Грунтозацепы для культиватора (360/90/30/4) (2шт)	С3015	Фреза BC6611/6712/6612Н/8713 левая наружная	С3023	Фреза BC7712/7612Н левая наружная
С3102	Фреза "А" GC-243	С3012	Грунтозацепы для GC-243 (290/90/20/3) (2 шт.)	С3021	Фреза BC6611/6712/6612Н/8713 правая внутренняя	С3025	Фреза BC7712/7612Н правая внутренняя
С3103	Фреза "С" GC-243	С3013	Грунтозацепы для GC-243 (235/60/20/скос/3) (2 шт.)	С3020	Фреза BC6611/6712/6612Н/8713 правая наружная	С3026	Фреза BC7712/7612Н правая наружная
С3007	Удлинитель для культиватора (240/30) (2 шт.)			С3027	Фреза BC6611/6712/6612Н/8713 правая средняя		
				С3024	Фреза BC6611/6712/6612Н/8713 левая средняя	С3029	Втулки противосорняковые для ТС-210 (2 шт)